

# 自走マニアスプレッダ

## カタログ

あらゆるニーズに対応します フルラインアップ800～3,500Kg積

DAM-82S  
DAM-101S

DAM-130Y  
DAM-130T  
DAM-130S

DAM-180Y  
DAM-180T  
DAM-180S

DAM-135Y  
DAM-135T  
DAM-135S

DAM-185Y  
DAM-185T  
DAM-185S

DAM-252Y  
DAM-252T  
DAM-252S

DAM-352Y  
DAM-352T  
DAM-352S



DAM-352S



DAM-252S



DAM-185S



DAM-101S



# HST油圧駆動で快適操作

中型・大型ゴムクローラタイプ



※写真:DAM-252S  
キャビン・クレーン・パワーゲート装備型



※写真:DAM-252Y

## DAM-252

駆動タイプ

選択可能ビータ

HST  
油圧駆動

S Y T  
スーパー ヨコ タテ

装着可能オプション

キャビン

クレーン

パワー  
ゲート

微量散布  
キット

最大積載質量  
**2500kg**



※写真:DAM-252T



## DAM-352

駆動タイプ

選択可能ビータ

HST  
油圧駆動

S Y T  
スーパー ヨコ タテ

装着可能オプション

キャビン

クレーン  
キャビン

クレーン

パワー  
ゲート

微量散布  
キット

最大積載質量  
**3500kg**

※写真:DAM-352S



# スピードが速くハウスや果樹園に最適

ホイールタイプ

2条散布状態



■ DAM-82S

最大積載質量  
**800kg**

駆動  
タイプ

メカ  
ミッション

選択可能  
ベータ

S  
スーパー

装着可能  
オプション

ハンド  
ゲート

キャンバス  
アタッチ

## 関連商品

■ 搭載ダンプベッセル

DDV-4000B

堆肥をスピーディーに  
運搬し、  
直接積み込めます。



■ キャリアブリッジ  
DCB-3500

自走マニアも運搬できる  
堆肥の積み込みブリッジ。  
最大積載質量3500kg。





# 湿田など軟弱地に強い ゴムクローラタイプ、 スピードの速いホイールタイプ

水田、畑、ハウス、果樹園など、さまざまな圃場で活躍します！

## POINT 01 さまざまな圃場で活躍します

### ゴムクローラタイプ

湿田など軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。

DAM-101S、130、180はメカミッションのエコノミータイプ。

DAM-135、185、252、352はHST油圧駆動。

無段変速で快適に作業できます。

### ホイールタイプ

車速が速く乗用車感覚で操作でき、前輪ステアリングと胴折れにより小回りがききます。パートタイム4WDなので条件に合わせてスムーズに作業できます。

## POINT 02 クリーンなエンジン

エンジンは低騒音なクリーンエンジンを搭載。

DAM-252・352はオフロード法規制適合。

DAM-82S・101S・130・180・135・185は自主規制適合。

## POINT 03 選べるビータ3タイプ



散布幅を調節でき、軽めの堆肥を幅広く散布するのに適したスーパービータ

※DAM-82Sは果樹の根元への2条散布もできます。



厚まきに適した横型ビータ



幅広散布に適した縦型ビータ

## POINT 04 樹脂ボード製の床板

樹脂ボード製の床板は腐食に強く、堆肥の送り出しもスムーズです。

## POINT 05 安全装置

送りコンベア系に組み込まれた安全ピンが過負荷トラブルによる破損から機械を守ります。

## 豊富なオプション※

※一部取り付けられない機種がございます。詳しくは主要諸元表をご覧ください。



### キャビン

ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。

### クーラーキャビン

クーラー、ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。



### 微量散布キット

鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。



### クレーン

フレコン堆肥を積み込める最大揚力480kgの油圧クレーン。



### キャンバスアタッチ

散布幅を1.1～2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。



### ハンドゲート

運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ手動ゲート。



### フロントウエイト

作業中の機体バランスを安定させます。



### パワーゲート

運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。



# コンパクトで狭い圃場でも扱いやすい 小型ゴムクローラタイプ



運転席の向きを変えればバック作業も可能。  
小回りがきいてハウス内作業もラクラク!

## ■DAM-101S

最大積載質量  
**1000kg**

駆動  
タイプ

メカ  
ミッション

選択可能  
ビータ

S  
スーパー

装着可能  
オプション

キャンバス  
アタッチ

フロント  
ウェイト



※写真:DAM-180Y

## ■DAM-180

最大積載質量  
**1800kg**

駆動タイプ

選択可能ビータ

メカ  
ミッション

S  
スーパー

Y  
ヨコ

T  
タテ

装着可能オプション

キャビン

クレーン

パワー  
ゲート

微量散布  
キット



※写真:DAM-185T

## ■DAM-185

最大積載質量  
**1800kg**

駆動タイプ

選択可能ビータ

HST  
油圧駆動

S  
スーパー

Y  
ヨコ

T  
タテ

装着可能オプション

キャビン

クレーン

パワー  
ゲート

微量散布  
キット

## ■DAM-130

最大積載質量  
**1300kg**



※写真:DAM-130S

駆動タイプ

選択可能ビータ

メカ  
ミッション

S  
スーパー

Y  
ヨコ

T  
タテ

## ■DAM-135

最大積載質量  
**1300kg**



※写真:DAM-135S

駆動タイプ

選択可能ビータ

HST  
油圧駆動

S  
スーパー

Y  
ヨコ

T  
タテ



# 主要諸元

型 式		DAM-130Y	DAM-130T	DAM-130S	DAM-180Y	DAM-180T	DAM-180S	DAM-135Y	DAM-135T	DAM-135S	DAM-185Y	DAM-185T	DAM-185S
散 布 部 形 式		横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ
散 布 幅 ( m )		2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10
最大積載質量 ( k g )		1300			1800			1300			1800		
最大積載容量 ( m <sup>3</sup> )		2.1			2.6			2.1			2.6		
機体寸法(mm)	全 長	3515	3570	3760	3915	3970	4160	3515	3570	3760	3915	3970	4160
	全 幅	1525	1525	1580	1525	1525	1580	1540	1540	1580	1540	1540	1580
	全 高	1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)		
機 体 質 量 ( k g )		1480	1520	1560	1520	1560	1600	1570	1610	1650	1610	1650	1690
荷台寸法(mm)	長 さ	1980			2380			1980			2380		
	幅	1280~1460			1280~1460			1280~1460			1280~1460		
	深 さ	550			550			550			550		
クローラ(mm)	接地長	1415			1415			1380			1380		
	幅	350			350			350			350		
	中心距離	1100			1100			1100			1100		
コンベア速度(m/min)	1 速	0.62			0.62			0.65			0.65		
	2 速	1.24			1.24			1.30			1.30		
	3 速	1.86			1.86			1.94			1.94		
	4 速	2.48			2.48			2.61			2.61		
エンジン型式/出力(kW[PS])		水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)		
変 速 段 数		前進3段/後進1段			前進3段/後進1段			HST無段変速			HST無段変速		
最 高 速 度 ( k m / h )		前進10.0/後進2.2			前進10.0/後進2.2			前進7.9/後進5.6			前進7.9/後進5.6		
オプション	キャビン	—			AC-171			—			AC-171		
	クレーン	—			—			—			—		
	クレーン	—			AK-171			—			AK-171		
	パワーゲート	—			AP-182			—			AP-182		
	質量散布キット	—			AT-170			—			AT-170		

型 式	DAM-252Y	DAM-252T	DAM-252S	DAM-352Y	DAM-352T	DAM-352S	DAM-101S	
散 布 部 形 式	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	スーパービータ	
散 布 幅 ( m )	2~3	4~7	1.5~10	2.5~3.5	7~10	3~15	約5	
最大積載質量 ( kg )		2500			3500		1000	
最大積載容量 ( m <sup>3</sup> )		3.2			4.9		0.9 (平積み)	
機体寸法(mm)	全 長	4345	4270	4505	5090	5160	5580	3370
	全 幅	1810	1780	1810	2145	2145	2145	1255
	全 高		2005			2135		1300
機 体 質 量 ( kg )	2030	2090	2080	3440	3550	3580	930	
荷台寸法(mm)	長 さ		2760			3300		1700
	幅		1480			1740		1055
	深 さ		535			600		520
クローラ(mm)	接地長		1725			2125		1245
	幅		350			450		250
	中心距離		1150			1400		830
コンベア速度(m/min)	1 速		0.51			0.44	4.7	
	2 速		1.02			0.87		
	3 速		1.53			1.32		
	4 速		—			1.75		
エンジン型式/出力(kW[PS])	水冷3気筒ディーゼル/25.7(35)			水冷4気筒ディーゼル/60.3(82)			空冷単気筒ガソリン/7.3(10)	
変 速 段 数	HST無段変速			HST無段変速			前進4段/後進4段	
最 高 速 度 ( km / h )	前進8.2/後進8.2			前進8.8/後進8.8			前進7.0/後進7.3	
オプション	キャビン	AC-251			AC-351			—
	クレーキャビン	—			AC-352			—
	クレーン	AK-250			AK-350			—
	パワーゲート	AP-252			AP-352			—
	質量散布キット	AT-250			AT-350			—
	キャンバスアタッチ	—			—			AL-101
	フロントウェイト	—			—			AB-101

型 式		DAM-82S
散 布 部 形 式		スーパービータ
散 布 幅 ( m )		1.3~7
最大積載質量 ( kg )		800
最大積載容量 ( m <sup>3</sup> )		1.3
機体寸法(mm)	全 長	3800
	全 幅	1320
	全 高	1530
機 体 質 量 ( kg )		780
荷台寸法(mm)	長 さ	1850
	幅	1050
	深 さ	450
床 面 地 上 高 ( mm )		790
タ イ ヤ サ イ ズ		20×8.00-10-4PR(ラグタイヤ)
最 小 回 転 半 径 ( m )		3.2
コンベア速度(m/min)	1 速	0.74
	2 速	1.49
	3 速	2.23
	4 速	—
エンジン型式/出力(kW[PS])		空冷単気筒ガソリン/6.3(8.5)
変 速 段 数		前進4段/後進2段
最 高 速 度 ( km / h )		前進14.3/後進4.8
オプション	ハンドゲート	AP-80
	キャンバスアタッチ	AL-100

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●都合により本表数値の変更またはモデルチェンジを予告なく行う場合があります。

## 株式会社 デリカ

本 社 工 場 : 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11  
(松本臨空工業団地)

秋田出張所 : 〒010-0851 秋田県秋田市手形字才ノ浜31-29

栃木営業所 : 〒322-0606 栃木県栃木市西方町本城326

岡山営業所 : 〒708-1124 岡山県津山市高野山西2109番地39

熊本営業所 : 〒861-5515 熊本県熊本市北区四方町410

URL: <http://www.delica-kk.co.jp> E-mail: [eigyo@delica-kk.co.jp](mailto:eigyo@delica-kk.co.jp)

TEL.(0263)48-1180・FAX.(0263)48-1190

TEL.(018)834-8229・FAX.(018)834-8233

TEL・FAX.(0282)92-8708

TEL・FAX.(0868)26-3401

TEL.(096)356-1150・FAX.(096)356-1165



農業機械は十分に点検  
整備をするよう心がけ  
ましょう。  
農業機械は取扱説明書  
をよく読み、正しく使い  
ましょう。

●製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱販売店までご連絡ください。





# デリカ

DELICA  
FARMING  
MACHINERY

DAM-353Y  
DAM-353T  
DAM-353S

# 自走 マニアスプレッダ

新商品



DAM-353S

駆動タイプ 選択可能ピータ

HST  
無段変速

SYT  
スーパーピタ

装着可能オプション

キャビン

クーラー  
キャビン

クレーン

パワー  
ゲート

微量散布  
キット

最大積載質量  
3500kg

## 豊富なオプション



### キャビン

ヒーター、ラジオ付きの  
ガラスキャビン。

### クーラーキャビン

クーラー、ヒーター、  
ラジオ付きの  
ガラスキャビン。



### 微量散布キット

鶏ふん・土壌改良材などの  
少量散布用。



### クレーン

フレコン堆肥を積み込める  
最大揚力480kgの油圧  
クレーン。



### パワーゲート

運搬中の堆肥落ちほれを  
防ぐ油圧ゲート。

### 主要諸元

型 式	DAM-353Y	DAM-353T	DAM-353S
散布部形式	横型2段ピータ	縦型4本ピータ	スーパーピータ
散布幅(m)	2.5~3.5	7~10	3~15
最大積載質量(kg)	3500		
最大積載容量(m³)	4.9		
機体寸法(mm)	全長	5090	5160
	全幅	2145	5610
	全高	2135	
希望小売価格(円)	7,322,400	7,441,200	7,614,000

型 式	DAM-353Y	DAM-353T	DAM-353S
機体質量(kg)	3510	3620	3650
エンジン型式/出力(KW[PS])	水冷立形4気筒 52KW(71PS)		
変速段数	HST無段変速		
最高速度(km/h)	前進 9 後進 9		
荷箱寸法(mm)	長さ	3300	
	幅	1740	
	高さ	600	

### オプション 希望小売価格(円)

名 称	型 式	希望小売価格	名 称	型 式	希望小売価格	名 称	型 式	希望小売価格
キャビン	AC-353	756,000	クレーン	AK-353	1,404,000	微量散布キット	AT-353	410,400
クーラーキャビン	AC-353C	1,576,800	パワーゲート	AP-353	410,400			

1) 小売価格は消費税等を含んでいます。(消費税等は8%です。) 2) オプションは新車時に工場取り付けです。

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **デリカ**



本 社 工 場 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11 TEL(0263)48-1180・FAX(0263)48-1190  
秋田出張所 〒010-0851 秋田県秋田市手形字オノ浜31-29 TEL(018)834-8229・FAX(018)834-8233  
栃木営業所 〒322-0606 栃木県栃木市西方町本城326 TEL・FAX(0282)92-8708  
岡山営業所 〒708-1124 岡山県津山市高野山西2109番地39 TEL・FAX(0868)26-3401  
熊本営業所 〒861-5515 熊本県熊本市北区四方寄町410 TEL(096)356-1150・FAX(096)356-1165

URL: <http://www.delica-kk.co.jp> E-mail: [eigy@delica-kk.co.jp](mailto:eigy@delica-kk.co.jp)

製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱い販売店までご連絡ください。

